

Model	ZENair Sereno		
Zużycie energii (SEC)[kWh/m2.a]	Klimat chłodny	Klimat umiarkowany	Klimat ciepły
	84,4, A+	-41,8 A	-17,35 E
Deklarowany typ systemu	Dwukierunkowy		
Zainstalowany napęd	3 biegi		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Rekuperacyjny		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	86%		
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	do 97%		
Maksymalny przepływ powietrza [m3/h]	60		
Moc [W]	7,8		
Poziom mocy akustycznej	28.7dB		
Referencyjny przepływ powietrza [m3/s]	0,0139		
Referencyjna różnica ciśnień [Pa]	0		
Specyficzny pobór mocy (SPI) [W/(m3/h)]	0,156		
Typologia sterowania	Lokalnie		
Maksymalny stopień przecieku wewnętrznego [%]	2,88		
Maksymalny stopień wycieku zewnętrznego [%]	0		
Szybkość mieszania jednostek dwukierunkowych [%]	1		
Czułość przepływu powietrza przy +20Pa i -20Pa	15		
Klasyfikacja szczelności powietrza wewnętrznego/zewnętrznego [m3/h]	27		
Adres strony internetowej	www.ecomax.pl		
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC) [kWh energii elektrycznej/rok]	W strefie chłodnej	W strefie umiarkowanej	W strefie ciepłej
	1.13	1.13	1.13
Roczne zaoszczędzone ogrzewanie (AHS) [kWh energii pierwotnej/rok]	W strefie chłodnej	W strefie umiarkowanej	W strefie ciepłej
	87.24	44.6	20.17


Parametry techniczne:

• CO2	✓
• Zużycie prądu 7.8W	✓
• Ceramiczny wymiennik kulowy	✓
• Filtr wstępny G3	✓
• Filtr pośredni F7	✓
• System antyzamrożeniowy Stop Frost	✓
• Aplikacja mobilna Wifi	✓